

ODMAŠŤOVAČ je nepěnvý odmašťovací prostředek, koncentrát. Slouží pro přípravu povrchů před lakováním, galvanizací a nátěry rozpouštědlovými i vodou ředitelnými hmotami. Vysoce účinně odstraňuje mastnoty ropné, rostlinné oleje i živočišné tuky. Je vhodný na kovové povrchy, podlahy, sklo, dlaždice, beton, staré nátěry apod. Ideální je při použití na střechy před aplikací STŘECHUSPRÁVU nebo jako příprava podkladu před aplikací opravných malt, hydroizolací, penetrací nebo lepicích pásek.

Vysoká účinnost jej předurčuje pro uplatnění jak v domácnostech (krby, grily aj.), dílnách (na řetězy, podvozky, motory), v lakovnách a opravárenství, tak v průmyslových provozech (na strojní zařízení, čištění skla) i k čištění protihlukových stěn, tunelů a mostů.

Vodou ředitelná směs 2-aminoetan-1-olu, kvarterních amoniových sloučenin, komplexních moderních povrchově aktivních látek a aditiv k odmašťování povrchů. Speciální složení zvyšuje přilnavost nátěrů na takto očištěné kovové povrchy.

VÝHODY, POUŽITÍ

- na odmaštění kovů, starých nátěrů, skla, podlahy, dlaždic, betonu, vhodný též na motory, podvozky aut, motorky i řetězy bicyklů
- zvyšuje přilnavost nátěrů na kov, už žádné loupání nátěrů z plotů, střeš...
- očisťuje povrchy před lakováním, nátěrem, nástřikem, galvanizací
- slouží jako příprava podkladu před aplikací STŘECHUSPRÁVU, BARVY NABETON, LEPENKY V KÝBLU, ZÁKLADOVÉ IZOLACE, SPRÁVBETONU, lepicích pásek...
- nepění, skvělá směšivost
- přírodně odbouratelný, bez hydroxidů

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu odstraňte nesoudržný, uvolněný, poškozený materiál.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

ODMAŠŤOVAČ se před použitím ředí vodou v poměru odpovídajícím druhu a stupni znečištění, běžně se ředí 1:7 až 1:20. Po vyzkoušení lze ředit i v jiném poměru, ovšem přefedění vede ke ztrátě vlastností.

POUŽITÍ

Aplikace se provádí ručně nátěrem válečkem či štětcem, případně stříkáním pomocí vysokotlakého zařízení (WAP) či namáčením, ODMAŠŤOVAČ je vhodný do namáčecích van i pro použití v ultrazvukových zařízeních. Po aplikaci ODMAŠŤOVAČE se znečištěný podklad mechanicky očistí pomocí štětce nebo kartáče a poté ihned důkladně opláchně vodou, bez opláchnutí k odmaštění povrchu nedojde. ODMAŠŤOVAČ se nesmí nechat zaschnout.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Výrobek ODMAŠŤOVAČ má dráždivé účinky na pokožku a způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zajistit dostatečné větrání pracoviště. Používat osobní ochranné prostředky. Vyvarovat se kontaktu s očima a kůží. Zamezit vdechování par a aerosolů. Dodržovat pracovní postupy podle návodu k použití. V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Neprodleně odstranit znečištěné části oděvů. Při nadýchání: Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Postiženou kůži omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. Nevhodné čisticí prostředky: rozpouštědla a ředidla. Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu 10 – 15 minut. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, nechat vypít cca 0,5 l chladné vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

aplikační teplota	pokojeová teplota, případně zvýšená na 40–60 °C
hustota	1,05–1,1 g/cm³
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	24 měsíců
speciální informace	koncentrát, ředí se vodou v poměru 1:7 až 1:20



TECHNICKÝ LIST

Balení

poznámka	v kartonu
	1 l
	5 l

Vydáno 13. 3. 2024, revidováno 24. 6. 2024.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz