



SPRAY ADHESIVE 500 ML

KONTAKTNÍ LEPIDLO VE SPREJI



POPIS VÝROBKU

Bison Spray Adhesive je kontaktní lepidlo pro lepení velkých ploch. Lepí jak trvale, tak i s dočasnou fixací. Vhodný pro lepení mnoha různých materiálů i pro Styrofoam®. Rovnoměrný nástrík - účinná aplikace lepidla. Rozstřikovací ventil se nezanáší.

OBLAST POUŽITÍ

K lepení papíru, lepenky, koláží, kovových fólií, kůže, plsti, mnoha druhů plastů, textilu, polystyrenu® atd. K sobě navzájem a s mnoha dalšími materiály jako je dřevo, keramika, sklo atd. Nevhodné pro PE, PP.

VLASTNOSTI

- pro dočasnou i trvalou fixaci
- snadné použití
- rychlý a silný
- odolný proti vlhkosti

PŘÍPRAVA

Pracovní podmínky: Nepoužívejte při teplotách pod +10 °C.

Osobní bezpečnost: Lepidlo v aerosolu obsahuje těkavá, vysoce hořlavá rozpouštědla. Při používání a skladování tohoto produktu by měla být dodržována příslušná bezpečnostní opatření. Při nanášení výrobku na větší povrchy zajistěte dobré větrání místnosti.

Požadavky na povrch: Lepené plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty.

APLIKACE

Vydatnost: 5 m²/l při aplikaci na obě strany

Návod k použití: Před použitím dobře protřepejte obsah nádoby.

Pro pevné slepení: Okamžitá fixace: Naneste lepidlo na obě strany. Nechte zaschnout nejméně 10 minut, spojte díly a stiskněte nebo poklepejte. Další úpravy nejsou možné.

Dočasná fixace: Je také možné nanést lepidlo na jednu stranu (porézního materiálu) a okamžitě spojit součásti. Seřízení je možné do 5 minut, doba schnutí je 24 hodin.

Opakovaně použitelné lepení: Naneste lepidlo na jednu stranu (nikoli na podklad). Nechte zaschnout nejméně 20 minut, tím se vytvoří stále lepící plocha, spojte díly a dobře stlačte. Připevněný objekt je nyní samolepící a lze jej znovu odstranit a opravit. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a vystříkejte zbytek lepidla z rozprašovací trysky (tak dlouho, až z rozprašovacího ventilku začne vycházet pouze hnací plyn). Tím se zabrání ucpání spreje.

Skvrny/zbytky: Čerstvé skvrny okamžitě odstraňte benzinem. Nechejte zaschnout skvrny namočením benzinem.

Upozornění: Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Nepronázejte a nevhazujte do ohně ani po spotřebování. Zahodte, pouze pokud je zcela prázdný. Nevdechujte výpary. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení - nekuřte. Bez dostatečné ventilace je možná akumulace potenciálně výbušných sloučenin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

DOBY TVRZENÍ *

Doba schnutí: Trvalé lepení: cca 10 minut. Dočasná fixace: cca 20 minut.

** Doba vytvrzování se může lišit v závislosti na povrchu, použitém množství lepidla, úrovni vlhkosti a okolní teplotě.*

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Odolnost proti vlhkosti: Dobrá
Teplotní odolnost: - 40 °C až + 50 °C
Odolnost proti chemikáliím: Dobrá

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Chemický základ: SBR – Guma
Barva: Průhledná
Viskozita: cca Kapalná
Tuhá látka: ca 22 %
Hustota: cca 0,72 g/cm³

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Nejméně 24 měsíců od data výroby. Po otevření se trvanlivost zkracuje. Skladujte na suchém, chladném a mrazuvzdorném místě.