

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0982

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PLANITOP RASA & RIPARA ZERO**
- 2) Zamýšlená použití: **Hydraulická malta na bázi hydraulického cementu (R2-PCC) pro opravy betonu bez statické funkce v budovách a inženýrských stavbách**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 2+**
Systém 4 (pro reakci na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-3:2005**

Autorizované laboratoře: **ICMQ SPA, č. 1305**

- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Pevnost v tlaku:	Třída R2
Obsah chloridových iontů:	≤ 0,05%
Soudržnost:	≥ 1,5 MPa
Tepelná slučitelnost	≥ 1,0 MPa (Zmrazování a tání)
Kapilární absorpce:	≤ 0,5 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Reakce na oheň:	Třída A1
Nebezpečné látky:	NPD

- 7) Příslušná technická dokumentace: **zahrnuta, v případě potřeby, v technické dokumentaci výrobce. Reakce na oheň deklarovaná bez nutnosti zkoušky v souladu s rozhodnutím komise 96/603/ES a následných dodatků.**


Organický materiál < 1% hmotnosti a objemu

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milán, 13/02/2023



Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách současně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0:	První vydání
-------------------------------	---------------------

PLANITOP RASA & RIPARA ZERO
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-IT1/0982



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Itálie) www.mapei.it
23 CPR-IT1/0982 EN 1504-3 PLANITOP RASA & RIPARA ZERO <i>Hydraulická malta na bázi hydraulického cementu (R2-PCC) pro opravy betonu bez statické funkce v budovách a inženýrských stavbách</i>	
Pevnost v tlaku: Obsah chloridových iontů: Soudržnost: Tepelná slučitelnost Kapilární absorpce: Reakce na oheň: Nebezpečné látky:	Třída R2 $\leq 0,05\%$ $\geq 1,5 \text{ MPa}$ $\geq 1,0 \text{ MPa}$ (Zmrazování a tání) $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Třída A1 NPD

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Přiložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- NPD (No Performance Determined) hodnoty lze v označení CE vynechat
- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.