

DoP. No. 114CZ (Trapézový plech H35 0.5 mm Lakovaný)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Ve smyslu Nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011

1. Unikátní identifikační kód produktu: **BRVH35PL0402**
2. Určené použití: **Střešní krytina, obložení stěn a obložení interiéru a exteriéru**
3. Výrobce: **Bravo International CZ**
Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic
tel. +(420) 702 164 837; Fax: +(420) 546 212 200; Email: office.cz@bravo.eu
4. Zplnomocněný zástupce: **./.**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 4**
- 6.a. Harmonizovaná norma : **EN 14782:2006**

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:		
Prohlášené vlastnosti :	Hodnota :	
Mechanická pevnost:	EN 14782:2006	
Účel použití:		
Ocel:		
Jmenovitá tloušťka:		
Geometrický tvar příčného řezu:		
Rozměrové tolerance:		
Odolnost vůči bodovému zatížení:		
Rozpětí laťování:		
Propustnost vody:		
Změny rozměrů:		
Uvolňování nebezpečných látek		
Chování při vnějším požáru:		
Reakce na oheň		
Trvanlivost – kov		
Trvanlivost – kovový povlak		
Trvanlivost - organický povlak	Lakovaný	Strana 1: SP (Polyester) 25 µm Strana 2: SP (Polyester) 7 -> 10 µm

*NPD: No Performance Determined

8. Příslušná technická dokumentace: Nevztahuje se

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na základě výlučné odpovědnosti výše uvedeného výrobce.

Podepsáno výrobcem a pro výrobce:

Ivančice - Czech Republic - 22.01.2024

V [místo] dne [datum vydání]

Ondřej Šrámek - Managing Director



 24	
Bravo International CZ Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic BRVH35PL0402	
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH nr. 114CZ EN 14782:2006 Střešní krytina, obložení stěn a obložení interiéru a exteriéru	
Mechanická pevnost: Účel použití: Ocel: Jmenovitá tloušťka: Geometrický tvar příčného řezu: Rozměrové tolerance: Odolnost vůči bodovému zatížení: Rozpětí latování:	Střešní krytina S220GD Z 275 0.5 mm Výška profilu: 35mm, Užžitná šířka: 1035mm Třída 1 1,2 kN ≤ 400 mm
Propustnost vody:	Voděodolný
Změny rozměrů:	$12 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Chování při vnějším požáru:	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)
Reakce na oheň	A1
Trvanlivost – kov	viz výše
Trvanlivost – kovový povlak	Z 275
Trvanlivost - organický povlak	Lakovany
	Strana 1: SP (Polyester) 25 µm
	Strana 2: SP (Polyester) 7 -> 10 µm