



Classic PP - ebenově černá



Tegalit STAR - ebenově černá



Reviva - cihlově červená

HROMOSVODOVÁ TAŠKA CL STAR, CL PP, CL NOVO, TE STAR, TE PP, TE NOVO, RE NOVO, RE

Použití: Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek

Hromosvodová taška je nejbezpečnějším prvkem určeným pro instalaci systému ochrany před následky úderu blesku na střešní krytinu. V betonovém nálitku o výšce 30 mm je na tělese základní tašky vsazena podpěra vodiče vedení hromosvodu. Podpěra je vyrobena z nerezavějící oceli a je konstrukčně řešena tak, že je k ní vodič připevněn ve vzdálenosti 70 mm od povrchu krytiny. Hromosvodové tašky se připevňují 2 vruty ke střešní latě. Připevnění vodiče k podpěře je zajištěno šroubem M8 x 20 z nerezavějící oceli. Průměr upevňovaného vodiče 8 - 10mm. Doporučený utahovací moment 20 Nm. Přípustné boční zatížení max. 200N; přípustné podélné zatížení max. 50N.

Barvy:	v barvách základních tašek
Určeno pro model:	Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO, Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS, Tegalit NOVO, Reviva NOVO, Reviva
Připevnění:	2 vruty/2 hřebíky
Rozměry:	330 x 420 mm
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	shodná se základní taškou
Výška podpěry vodiče:	70 mm
Spotřeba:	cca 1 ks/0,9 m délky vodiče
Výhody:	<p>nenarušuje se celistvost střešního pláště, zejména se nesnižuje jeho těsnost proti větrem hnanému sněhu a dešti</p> <p>je eliminováno riziko proražení tašek obvyklou podpěrrou vodiče vlivem koncentrace zatížení od namrzlého ledu na vodiči</p> <p>z výroby provedeny otvory pro hřebík</p> <p>hromosvodový nástavec je ukončen prvkem z nerezové oceli</p> <p>lze použít pro všechny typy hromosvodových vodičů - pozink, měď, nerez apod.</p>

