PRO-DOMA

**Technický list**

**HLAVIČKA**: **Kotouč brusný lamelový PRO-DOMA – STANDARD**

**Použití**: Lamelový brusný kotouč slouží k broušení dřeva, plastů, neželezných kovů, oceli; k odstraňování nátěrových hmot, laků a koroze; k broušení menších ploch, hran a svárů.

**Popis**: Brusný kotouč se skládá z celkem 72 brusných lamel (28x17 mm). Zkosený tvar brusné plochy usnadňuje broušení pod úhlem 15°, což má za následek rovnoměrný úběr materiálu po celé délce lamel a prodlužuje životnost kotouče.

**Normy**: Produkt odpovídá normě EN 13743. Certifikace MPA (Hannover, DE)

**Bezpečnost**: Produkt je určen výhradně pro broušení. Je zakázáno produkt používat pro řezání nebo dělení materiálu. Při práci s produktem používejte odpovídající či předepsané osobní ochranné pomůcky (ochranné brýle, rukavice, ochranu sluchu, ochranu dýchacích cest či vhodné pracovní oblečení a obuv). Produkt je vhodný pro všechny typy běžných úhlových brusek. Před použitím kontrolujte řádný stav stroje, se kterým má být produkt používán. Kontrolujte správný druh, tvar, velikost a způsob upínání produktu samotného, stejně jako ochranného krytu přístroje. Kontrolujte bezvadný stav a upevnění produktu. Nepoužívejte brusné kotouče, které nesou jakékoliv známky poškození, prasklin, deformací a chybějících částí. Při použití produktu vždy zohledněte okolní podmínky a snažte se aktivně předcházet situacím, ve kterých hrozí riziko zranění obsluhy, dalších osob nebo poškození majetku.

**Bezpečnostní leták**: Před použitím si přečtěte přiložený bezpečnostní leták.

**Tech. parametry**:




| | |
|---|---|
| Průměr: | 125 mm |
| Upínací průměr: | 22,2 mm |
| Hrubost: | 40, 60, 80, 100, 120 (dle označení kotouče) |
| Otáčky: | max. 12 200 ot./min |
| Obvodová rychlost: | max. 80 m/s |
| Zrno: | oxid hlinitý (korund) |
| Pojivo: | umělá pryskyřice |
| Podklad: | PE + bavlna (240 g/m) |
| Tvar: | zkosený (Typ: T29) |

**Bezpečnostní Piktogramy**: Čtěte bezpečnostní leták. Používejte ochranné brýle, ochranu sluchu, ochranu dýchacích cest, ochranné rukavice. Nepoužívejte chladící kapaliny. Nepoužívejte prasklé/poškozené kotouče. Nepožívejte pro řezání. Určeno pro úhlové brusky.

