

TKANINA ARMOVACÍ

S117

Skloláknitá výztužná tkanina



POUŽITÍ

Skloláknité síťoviny pro vyztužování omítek na cementové bázi. Pro použití v interiéru i exteriéru.

VLASTNOSTI

- Vysoká mechanická pevnost
- Vynikající rozměrová stabilita
- Šíře role: 110 cm

VARIANTY

- Množství v balení: 55 m², počet ks na paletě: 33 ks
- Množství v balení: 22 m², počet ks na paletě: 70 ks
- Množství v balení: 11 m², počet ks na paletě: 125 ks

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Základní charakteristiky	Technické vlastnosti
Plošná hmotnost	149 g /m ² ± 5 %
Obsah popela	84 % ± 4 %
Velikost oka	5,3 x 4,2 mm světlá vzdálenost osnova / útek / ± 5 mm
Spalné teplo	6,60 MJ/kg
Poměr roztažení ve stavu dodání	min. 3 % osnova /min. 3 % útek
Poměr roztažení po alkalické úpravě	min. 2 % osnova /min. 2 % útek
Pevnost v tahu ve stavu dodání	min. 1500 N / 5 cm osnova / min. 1500 N / 5 cm útek
Pevnost v tahu po alkalické úpravě	min. 1000 N / 15 cm osnova / min. 1000 N / 5 cm útek

Distributor: **PRO-DOMA,SE** | U Mototechny 89 |
251 62 Mukařov-Tehovec | tel.: +420 778 408 408 |
info@pro-doma.cz | www.pro-doma.cz
Výrobce: **TECHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L.**
TECHN-INDUSTRIAL ZONE 12 | MK - 2000 SHTIP
NORTH MACEDONIA | tel.: +389 70 320 436
Dovozce: **OBCHOD EU s.r.o.**, Trávníčkova 465/3 | 614 00 Brno |
zákaznická linka: +420 608 888 195


PRO-DOMA