



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 117

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

charFIX ELAST proCOVER®

2. Zamýšlené použití:

- a) Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech
(EN 13707:2004+A2:2009)
- b) Hydroizolační pásy a folie pro skládané krytiny
(EN 13859-1:2010)

3. Výrobce:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 494 383 431

4. Zplnomocněný zástupce:

Výrobce nemá zástupce na trhu.

5. Systémy POSV:

Systém 2+ (EN 13707:2004+A2:2009)
Systém 3 (EN 13859-1:2010)

- 6a. Harmonizovaná norma:

- a) EN 13707:2004+A2:2009
- b) EN 13859-1:2010

Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Oznámený subjekt 1020

Oznámený subjekt provedl dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení asfaltových pásů pro hydroizolaci střech z hlediska schopnosti systému zajistit dostažení deklarovaných vlastností výrobku podle systému 2+ a vydal osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-050015906.

- 6b. Evropský dokument pro posuzování:

Nevztahuje se.



7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Chování při vnějším požáru	*	EN 13707:2004+A2:2009
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost	vyhovuje	
Tahové vlastnosti:		
Pevnost v podélném směru	500±100 N/50 mm	
Pevnost v příčném směru	400±100 N/50 mm	
Tažnost v podélném směru	40±5 %	
Tažnost v příčném směru	40±5 %	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení	5 kg	
Odolnost proti nárazu	500 mm	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	200±100 N	
Pevnost spoje: v podélném směru v příčném směru	400±100 N/50 mm 500±100 N/50 mm	
Trvanlivost		
Chování při umělém stárnutí týkající se:		
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	110 °C	
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C	
Nebezpečné látky**	-	

*V závislosti na střešním systému.

**Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída E	EN 13859-1:2010
Odolnost proti pronikání vody	třída W1	
Tahové vlastnosti:		
Pevnost v podélném směru	500±100 N/50 mm	
Pevnost v příčném směru	400±100 N/50 mm	
Tažnost v podélném směru	40±5 %	
Tažnost v příčném směru	40±5 %	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	200±100 N	
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C	
Trvanlivost		
Chování při umělém stárnutí týkající se:		
Odolnost proti pronikání vody	třída W1	
Tahové vlastnosti		
- Pevnost v podélném směru	400±100 N/50 mm	
- Pevnost v příčném směru	300±100 N/50 mm	
- Tažnost v podélném směru	30±5 %	
- Tažnost v příčném směru	30±5 %	
Nebezpečné látky*	-	

*Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.



8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Nevztahuje se.


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jindra Kynclová, obchodní ředitelka

V Doudlebach nad Orlicí dne 18.6.2024

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(PVJ)

A handwritten signature in blue ink is written over the printed company name and address.