

Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou **FLOOR PRO**

technický list

Materiál: 100% čisté PVC s příměsí
kalcitu vápenatého (prášek)

Logistické údaje: Balení: 2,152 m² / 8 ks
Hmotnost balení: 16,12 kg
Paleta: 137,728 m² / 64 bal.
Hmotnost palety: 1031,68 kg

Typ podlahy: Click vinylové desky
se zámkem Uniclic

Tepelná vodivost: EN 12524: 0,11 W/mK

Celková tloušťka: 4,5 mm (1,0 mm podložka)

Podlahové vytápění: vhodné pro podlahové
vytápění

Rozměry: Délka: 1180 mm
Šířka: 228 mm

Klasifikace třídy otěru: 22

Nášlapná vrstva: 0,2 mm

Odolnost vůči zašpinění: EN: třída 0

Ohnivzdornost: BFL-S1

Odolnost vůči otěru: EB 660-2: třída otěru T

Emise formaldehydu: E1

**Odolnost vůči kolům (stále
zatížení):** EN 425: shodné s normou

Protiskluzové vlastnosti: R9, DIN 51130

Montáž: plovoucí, Click System

Povrch: matný polyuretanový povrch
s keramickými částicemi

Struktura: dřevo, bez V-spáry

Konstrukce: luxusní vinylová podlaha,
kompozitní jádro s hustotou
> 2090 kg / m³

Číslo celního sazebníku: 39181090

Rozměrová stabilita: EN 427: délka max. 0,05 mm
EN 434: průměrně < 0,15%

Tepelný odpor: 0,042 m²*K/W