

FOIL SAFE SPRAY CLEANER

Čistič rámu oken je vysoce účinný, čistící sprej v aerosolovém balení pro rychlé a efektivní odstranění odolných nečistot, skvrn apod. z plastových rámu oken a dveří. Vhodný na bílé PVC rámy i rámy pokryté dekorativní fólií, nebo rámy ošetřené práškovým lakováním a rámy z eloxovaného hliníku. Rychle čistí běžné plochy i těžko přístupná místa.

Technická data:

Báze	směs rozpouštědel
Konzistence	kapalina
Hustota	0,71 g/ml
Bod vzplanutí	-9°C
Obsah těkavých látek (VOC)	100 %



Charakteristika:

- rychle působí
- rychle zasychá
- připraven k okamžitému použití
- nezanechává stopy
- neabrazivní
- víceúčelově použitelný
- kompatibilní s většinou okenních rámu pokrytých dekorativní fólií
- vhodný k čištění mnoha typů lakovaných povrchů

Příklady použití:

- čištění okenních rámu z eloxovaného hliníku nebo rámu ošetřených práškovým lakováním
- čištění většiny typů barevných a fólií pokrytých PVC okenních rámu, parapetů, obkladů, panelů a lišt
- průmyslové čištění lakovaných povrchů
- odmaštění povrchu při aplikaci tmelů a lepidel
- odstranění čerstvých zbytků lepidla
- očistění povrchu od nečistot, zbytků lepidel z ochranných fólií a samolepicích pásek, nevytvrzených zbytků PU pěny, nebo čerstvých zbytků tmelů včetně bitumenových apod.

Provedení:

Balení: aerosolové plechovky 750 ml

Barva: bezbarvý

Skladovatelnost:

Min. 3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Povrchy:

Vhodné povrchy: bílé nebo fólií laminované okenní rámy z PVC, barevné PVC, eloxovaný hliník, ABS, SAN, PC, PMMA, tvrdé PVC, lakované povrchy

Pracovní postup:

Před použitím nádobu dobře protřepejte. Pro optimální nanášení by obsah aerosolu měl mít pokojovou teplotu. Dózu udržujte ve svislé poloze ventilem vzhůru, trysku vždy stiskněte na maximum.

Pro dosažení nejlepšího výsledku naneste čistič na povrch a rozetřete čistým, měkkým hadříkem nebo vhodným papírovým ubrouskem a dobře zapracujte do povrchu. Nechte pár minut působit, setřete nečistoty a čistý povrch následně vyleštíte čistým suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem. Vždy pracujte s čistým hadříkem, aby nedocházelo ke znečištění povrchu. Povrch otírejte vždy jedním směrem. V případě potřeby postup opakujte. Při práci zajistěte dostatečné větrání. Po skončení práce vyčistěte ventil krátkým prostrkáním trysky v poloze dnem vzhůru, dokud nebude vycházet pouze hnací plyn.

Doporučujeme vždy provést předběžný test snášenlivosti s každým neznámým povrchem.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Bezpečnost:

Používejte pouze v dobře větraném prostoru. Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Vzhledem k tomu, že plechovka obsahuje hořlavou hnací látku, měly by být před aplikací odstraněny všechny možné zdroje zapálení.

Používejte ochranné rukavice.

Nikdy neaplikujte na zahřátý povrch.

Poznámky:

- Před aplikací doporučujeme provést test kompatibility
- Neskladujte na přímém slunci

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.