

Vinyl Craft SPC	
Rozměr	1 220 x 181 mm
Třída zátěže	23 - 31
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,3 mm
Celková tloušťka	5 mm (4+1 mm integrovaná podložka IXPE)
Balení	2,2082 m²/10 ks
Plošná hmotnost*	8,6 kg/m²
Hmotnost balení*	18,99 kg/bal.
Paleta k měrné jednotce	143,533 m²/pal.
Povrchová úprava	PUR, antifouling
V-spára	micro 4V
Systém kladení	zámkový spoj
Reakce na oheň	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,113 ~ 0,119 W/(m.K)
Tepelný odpor	0,051 m².K/W
Podlahové vytápění**	vhodné
Odolnost proti skluzu	DS, R10
Akustický útlum	17 dB
Emise formaldehydu	E0
Obsah pentachlorofenolu	NPD
Garance	20 let (bytová), 5 let (komerční)

* jedná se o informativní hodnotu
** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly



23



31



Bfl-s1



DS

Certifikáty



CE



ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
ISO/IEC 17065
PRODUCT CERTIFICATION
BODY



floor
score



TÜVRheinland®
Precisely Right.



bez ftalátů
100% recyklovatelné



intertek
Total Quality. Assured.



EPH®
SUCCESS BY QUALITY



SGS

ver. 2025-04-v1

TECHNICKÝ LIST