

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 14-14195

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Závěsné prvky k sádkartonovým konstrukcím. Všechny výrobky uvedené v tomto prohlášení o vlastnostech jsou opatřeny štítkem s uvedením konkrétního názvu s příslušnými parametry.

2. Zamýšlené/ zamýšlená použití:

Výrobky jsou dílcem montovaného systému zavěšeného stropního podhledu (závěsný dílec – závěs, článek 3.2.1.5 normy EN 13964), který je určen k instalaci, kde jednotlivé dílce jsou navzájem při-způsobené a mohou pocházet z různých zdrojů a mají být společně instalovány do stavby (dle článku 3.1.5. normy EN 13964). Slouží zejména k uchycení CD profilu (eventuálně dřevěné latě) k nosné konstrukci zejména v systému zavěšených stropních podhledů s deskami upevněnými na subsystém.

3. Výrobce:

PROFIFIX
P.O. Box 1
569 32 Staré Město
profifix@profifix.eu

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém/ systémy POSV:

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014
EN 14195 ED2:2015

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

-

6b. Evropský dokument pro posuzování:

-

Evropské technické posouzení:

-

Subjekt pro technické posuzování:

-

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

-

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň R2F	A1	EN 13964:2014
Ochrana proti	Třída B	
Přípustné zatížení	admF – dle tabulky níže	
Nebezpečné látky	NPD	

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka (mm)*	Přípustné zatížení admF (N) EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF (N)	Třída zatížení (kN) DIN 18168 2
	31806	přímý závěs CD - 60	0,8	723	2297	400	0,40
	31808	přímý závěs CD - 70	0,8	1151	3302	400	0,40
	31812	přímý závěs CD - 120	0,8	935	2441	400	0,40
	31158	přímý závěs CD - 150	0,8	935	2441	400	0,40

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka (mm)*	Přípustné zatížení admF (N) EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF (N)	Třída zatížení (kN) DIN 18168 2
	31128	přímý závěs CD - 200	0,8	935	2441	500	0,40
	31129	přímý závěs CD - 250	0,8	935	2441	500	0,40
	31138	přímý závěs CD - 300	0,8	935	2441	500	0,40
	31835	přímý závěs CD - 350	0,8	935	2441	500	0,40
	31840	přímý závěs CD - 400	0,8	935	2441	500	0,40
	31845	přímý závěs CD - 450	0,8	935	2441	500	0,40
	31850	přímý závěs CD - 500	0,8	935	2441	500	0,40
	31855	přímý závěs CD - 550	1,0	935	2441	500	0,40
	31106	přímý závěs CD - 60	1,0	935	2441	500	0,40
	31112	přímý závěs CD - 120	1,0	935	2441	500	0,40
	31120	přímý závěs CD - 200	1,0	935	2441	500	0,40
	31125	přímý závěs CD - 250	1,0	935	2441	500	0,40
	31130	přímý závěs CD - 300	1,0	935	2441	500	0,40
	31135	přímý závěs CD - 350	1,0	935	2441	500	0,40
	31140	přímý závěs CD - 400	1,0	935	2441	500	0,40
	31145	přímý závěs CD - 450	1,0	935	2441	500	0,40
	31150	přímý závěs CD - 500	1,0	935	2441	500	0,40
	31155	přímý závěs CD - 550	1,0	935	2441	500	0,40
	31809	přímý závěs CD - 70 - SPECIAL	0,8	910	2476	500	0,40
	31815	přímý závěs CD - 120 SPECIAL	0,8	910	2476	500	0,40
	31114	přímý závěs CD - 120 SPECIAL	1,0	1129	3399	500	0,40
	31807	přímý závěs Dřevo 60	0,8	907	2736	500	0,40
	31813	přímý závěs Dřevo 125	0,8	907	2736	500	0,40
	31107	přímý závěs Dřevo 60	1,0	1063	2932	500	0,40
	31113	přímý závěs Dřevo 125	1,0	1063	2932	500	0,40
	31812G	přímý závěs CD - 120 s gumou	0,8	1151	3302	500	0,50
	31112G	přímý závěs CD - 120 s gumou	1,0	935	2441	500	0,40
	31128G	přímý závěs CD - 200 s gumou	0,8	935	2441	500	0,40
	31120G	přímý závěs CD - 200 s gumou	1,0	935	2441	500	0,40
	31125G	přímý závěs CD - 250 s gumou	1,0	935	2441	500	0,40
	31130G	přímý závěs CD - 300 s gumou	1,0	935	2441	500	0,40
	31135G	přímý závěs CD - 350 s gumou	1,0	935	2441	500	0,40
	31140G	přímý závěs CD - 400 s gumou	1,0	935	2441	500	0,40
	31145G	přímý závěs CD - 450 s gumou	1,0	935	2441	500	0,40
	31150G	přímý závěs CD - 500 s gumou	1,0	935	2441	500	0,40
	31155G	přímý závěs CD - 550 s gumou	1,0	935	2441	500	0,40
	49001	přímý závěs - jezdec profilu	0,6	268	768	150	0,15
	49001K	jezdec profilu CD Click-fix	1,0	739	2419	400	0,40
	32035	akustický závěs - stavěcí třmen 35	1,0	1218	3257	400	0,40
	32045	akustický závěs - stavěcí třmen 45	1,0	1218	3257	400	0,40
	32065	akustický závěs - stavěcí třmen 65	1,0	1218	3257	400	0,40
	32095	akustický závěs - stavěcí třmen 95	1,0	1218	3257	400	0,40
	32090	krokový závěs 90 mm zaoblený	0,8	349	1084	250	0,25

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka (mm)*	Přípustné zatížení admF (N) EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF (N)	Třída zatížení (kN) DIN 18168-2
	32150	krokový závěs 150 mm zaoblený	0,9	499	1451	250	0,25
	32170	krokový závěs 170 mm zaoblený	0,9	499	1451	250	0,25
	32200	krokový závěs 200 mm zaoblený	0,9	499	1451	250	0,25
	32250	krokový závěs 250 mm zaoblený	0,9	499	1451	250	0,25
	32270	krokový závěs 270 mm zaoblený	0,9	499	1451	250	0,25
	32300	krokový závěs 300 mm zaoblený	0,9	499	1451	250	0,25
	32350	krokový závěs 350 mm zaoblený	0,9	499	1451	250	0,25
	62200	Krokový K 200 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	62240	Krokový K 240 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	62300	Krokový K 300 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	62320	Krokový K 320 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	62400	Krokový K 400 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	62480	Krokový K 480 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	62560	Krokový K 560 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	62640	Krokový K 640 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	62720	Krokový K 720 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	62800	Krokový K 800 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	62880	Krokový K 880 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	92960	Krokový K 960 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	621040	Krokový K 1040 mm zaobl. KOTVA široký	0,9	335	1117	250	0,25
	42240	krok. závěs 240 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42320	krok. závěs 320 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42400	krok. závěs 400 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42480	krok. závěs 480 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42560	krok. závěs 560 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42640	krok. závěs 640 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42720	krok. závěs 720 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42800	krok. závěs 800 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42880	krok. závěs 880 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42960	krok. závěs 960 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42040	krok. závěs 1040 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka (mm)*	Přípustné zatížení admF (N) EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF (N)	Třída zatížení (kN) DIN 18168-2
	34090	krokvový závěs 90 mm tvar T	0,9	393	1225	250	0,25
	34150	krokvový závěs 150 mm tvar T	0,9	465	1434	250	0,25
	34170	krokvový závěs 170 mm tvar T	0,9	465	1434	250	0,25
	34200	krokvový závěs 200 mm tvar T	0,9	335	1117	250	0,25
	34250	krokvový závěs 250 mm tvar T	0,9	335	1117	250	0,25
	34300	krokvový závěs 300 mm tvar T	0,9	335	1117	250	0,25
	64200	krokvový T 200 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	64240	krokvový T 240 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	64320	krokvový T 320 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	643500	krokvový T 350 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	644000	krokvový T 400 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	64480	krokvový T 480 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	64500	krokvový T 560 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	64640	krokvový T 640 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	64720	krokvový T 720 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	64800	krokvový T 800 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	64880	krokvový T 880 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	64960	krokvový T 960 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	641040	krokvový T 1040 mm tvar T široký	0,9	479	1262	250	0,25
	44200	krok. závěs 200 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44240	krok. závěs 240 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44320	krok. závěs 320 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44400	krok. závěs 400 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44480	krok. závěs 480 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44560	krok. závěs 560mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka (mm)*	Přípustné zatížení admF (N) EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF (N)	Třída zatížení (kN) DIN 18168 2
	44640	krok. závěs 640mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44720	krok. závěs 720mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44800	krok. závěs 800mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44880	krok. závěs 880mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44960	krok. závěs 960mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44040	krok. závěs 1040 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	38001	úhlová kotva	0,8	438	1737	250	0,25
	38002	Úhlová kotva K02	0,8	526	1487	400	0,4
	38003	Úhlová kotva K02-T	0,8	542	1504	400	0,4
	41002	křížová spojka CD - K2 rovná	0,8	585	1589	400	0,4
	41033	křížová spojka CD - K33 zpevněná	0,8	532	1514	400	0,4
	41003	křížová spojka CD - K3 ohnutá	0,8	532	1514	400	0,4
	41004	spojka úrovňová UCD	-	NPD	NPD	NPD	NPD
	41005	Spojka křížová rovinná (pavouk)	-	NPD	NPD	NPD	NPD
	41006	křížová spojka CD-UA	0,8	487	1737	400	0,40
	20115	drát s okem 115 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	20125	drát s okem 125 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	20165	drát s okem 165 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	20250	drát s okem 250 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	20375	drát s okem 375 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	20500	drát s okem 500 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	20750	drát s okem 750 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	21000	drát s okem 1000 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	21200	drát s okem 1200 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	21250	drát s okem 1250 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	21500	drát s okem 1500 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	21750	drát s okem 1750 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	22000	drát s okem 2000 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	22500	drát s okem 2500 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	23000	drát s okem 3000 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	23500	drát s okem 3500 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	24000	drát s okem 4000 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	25000	drát s okem 5000 mm	4,0	502	1374	400	0,40

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka (mm)*	Přípustné zatížení admF (N) EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF (N)	Třída zatížení (kN) DIN 18168 2
	N25125	drát s okem 125 mm - ohnutý 90°	4,0	502	1374	400	0,40
	N25250	drát s okem 250 mm - ohnutý 90°	4,0	502	1374	400	0,40
	N25375	drát s okem 375 mm - ohnutý 90°	4,0	502	1374	400	0,40
	N25500	drát s okem 500 mm - ohnutý 90°	4,0	502	1374	400	0,40
	N25750	drát s okem 750 mm - ohnutý 90°	4,0	502	1374	400	0,40
	N26000	drát s okem 1000 mm - ohnutý 90°	4,0	502	1374	400	0,40
	N27000	drát s okem 2000 mm - ohnutý 90°	4,0	502	1374	400	0,40
	10115	drát s hákem 115 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	10125	drát s hákem 125 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	10165	drát s hákem 165 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	10250	drát s hákem 250 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	10375	drát s hákem 375 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	10500	drát s hákem 500 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	10750	drát s hákem 750 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	11000	drát s hákem 1000 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	11250	drát s hákem 1250 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	11500	drát s hákem 1500 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	11750	drát s hákem 1750 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	12000	drát s hákem 2000 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	12500	drát s hákem 2500 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	13000	drát s hákem 3000 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	13500	drát s hákem 3500 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	14000	drát s hákem 4000 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	15000	drát s hákem 5000 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	41080	spojka CD - prohnutá 80	0,5	NPD	NPD	NPD	NPD
	41085	spojka CD - rovná 80	0,5	NPD	NPD	NPD	NPD
	41105	spojka CD - rovná 100	0,5	NPD	NPD	NPD	NPD
	49002	Pendex	0,55	NPD	NPD	NPD	NPD
	48000	nonius spodní CD	1,0	584	1527	400	0,40
	48008	nonius spodní CD se spodním jištěním (bez zajištění)	1,0	456	1311	400	0,40
	48008a	nonius spodní CD se spodním jištěním	1,0	741	2423	400	0,60**
	48004	nonius spodní čtyřbodový	1,0	472	1258	400	0,40
	48002	Nonius spojovací (mezi spodní a prodlužovací)	0,9	741	2423	400	0,60**

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka (mm)*	Přípustné zatížení admF (N) EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF (N)	Třída zatížení (kN) DIN 18168 2
	48507	Nonius prodlužovací - 500 mm	0,9	741	2423	400	0,60**
	48007	Nonius prodlužovací - 1 000 mm	0,9	741	2423	400	0,60**
	48005	nonius třmen na UA profil spodní	1,0	741	2423	400	0,40
	48001	nonius spodní SAH na T profil	1,2	344	986	150	0,15
	48003	nonius na dřevo spodní		344	986	150	0,15
	48999	závlačka nonius	1,0	741	2423	400	0,60**
	48014	Nonius horní 140 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48016	Nonius horní 160 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48024	Nonius horní 240 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48026	Nonius horní 260 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48034	Nonius horní 340 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48036	Nonius horní 360 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48044	Nonius horní 440 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48046	Nonius horní 460 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48054	Nonius horní 540 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48056	Nonius horní 560 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48064	Nonius horní 640 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48066	Nonius horní 660 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48074	Nonius horní 740 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48076	Nonius horní 760 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48084	Nonius horní 840 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48086	Nonius horní 860 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48094	Nonius horní 940 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48096	Nonius horní 960 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48104	Nonius horní 1040 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48200	Nonius horní 2000 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	48300	Nonius horní 3000 mm	0,9	502	1374	400	0,60**
	35001	rychlozávěs oblouk s akus. gumou	0,7	395	1123	150	0,15
	35002	rychlozávěs pružinový CD oblouk	0,7	371	1097	150	0,15
	35003	pružinový závěs CD kotva Z3	0,8	418	1163	250	0,25
	35004	čtyřbodový závěs Z4	0,8	484	1316	250	0,25
	35005	pružinový závěs tvar T Z5	0,8	423	1258	250	0,25
	35006	pružinový závěs tvar T Z5 PREMIUM	0,8	502	1374	250	0,25
	35007	rychlozávěs pružinový na dřevo	1,2	344	986	250	0,25

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka (mm)*	Přípustné zatížení admF (N) EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF (N)	Třída zatížení (kN) DIN 18168 2
	37001	závěs na T profil pružinový	1,2	344	986	150	0,15
	59060	Klip na T profil	1,2	372	1026	250	0,25
	47100	závěs s hákem 130 mm	0,6	462	1378	250	0,25
	59010	držák na trapézový plech	1,2	571	1680	400	0,40
	46100	dvojitá pružina	0,6	502	1374	400	0,40
	44050	svorka nosníku 50-80	-	NPD	NPD	400	0,40
	44080	svorka nosníku 80-130	-	NPD	NPD	400	0,40
	44130	svorka nosníku 130-210	-	NPD	NPD	400	0,40
	44004	Klip na nosník (I profil) 1,5-4 mm	-	NPD	NPD	400	0,40
	44010	Klip na nosník (I profil) 4-10 mm	-	NPD	NPD	400	0,40
	44015	Klip na nosník (I profil) 10-15 mm	-	NPD	NPD	400	0,40
	37200	závěs na T profil, L=46,4	-	NPD	NPD	400	0,40
	37210	závěs na T profil, L=56,4	-	NPD	NPD	400	0,40
	37220	závěs na T profil, L=76,4	-	NPD	NPD	400	0,40
	37230	závěs na T profil, L=96,4	-	NPD	NPD	400	0,40
	38045	kotvící úhelník UA 50	2,0	NPD	NPD	NPD	NPD
	38065	kotvící úhelník UA 75	2,0	NPD	NPD	NPD	NPD
	38090	kotvící úhelník UA 100	2,0	NPD	NPD	NPD	NPD
	49003	Držák opláštění oceli - "stolička"	-	NPD	NPD	NPD	NPD

*tolerance tloušťky dle normy (až +/- 0,11mm)

** platné při použití s "nonius spodní CD se spodním jištěním" + "závlačka nonius" + "nonius horní díl" nebo "nonius spodní CD se spodním jištěním" + "závlačka nonius" + "Nonius spojovací díl" + "Nonius prodlužovací díl" + "nonius horní díl"

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Mohelnice dne 2.1.2025


 DKmont s.r.o. Ujezd 81, CZ-780 86 Mohelnice
 +420 602 484 401 info@dkmont.cz
 IAT Nr. C-76867133

Ing. Robert Žak
 předseda správní rady