

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CZ0027/04

PCI[®]
Für Bau-Profis

Chrudim, 06. 06. 2019

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PCI Multiputz[®] MSP 1 (CZ0027/04)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

EN 998-1 OC (CS II)

Minerální zatřená omítka pro vnitřní i vnější použití, vhodná také pro systémy ETICS

Výrobce:

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

Systém/systémy POSV:

Systém 4, Systém 4 (reakce na oheň)

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

EN 998-1:2016

Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	třída A1	Systém 4	EN 998-1:2016
Absorpce vody	Wc 2	Systém 4	
Propustnost vody po cyklech uložení	≤ 1 ml/cm² po 48 hod.		
Koeficient propustnosti vodních par	μ ≤ 15		
Soudržnost po cyklech ošetření k betonu	≥ 0,5 N/mm² - FP:B		
k pórobetonu (Ytong)	≥ 0,4 N/mm² - FP:C		
Tepelná vodivost (λ _{10,dry}) (tabulková hodnota dle EN 1745)	0,61 W/(m·K) pro P=50% 0,66 W/(m·K) pro P=90%		
Trvanlivost	25 cyklů (dle ČSN 72 2452)		
Nebezpečné látky	v souladu s EN 998-1		

Specifická technická dokumentace:

102/18

Výkon bez dalšího ověřování:

Reakce na oheň: A1

Spĺňuje požadavky:

Obsah organických látek: < 1 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává
na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Martin Polák
jednatel společnosti