

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CZ0035/04

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

Chrudim, 06. 06. 2019

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**PCI Saniment<sup>®</sup> 04 (CZ0035/04)**

Zamýšlené/zamýšlená použití:

**EN 998-1 GP (CS IV)  
Sanační prostřík**

Výrobce:

**BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim**

Systém/systémy POSV:

**Systém 4, Systém 4 (reakce na oheň)**

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**EN 998-1:2016**

Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky                                                          | Vlastnost                                        | Systém posuzování<br>a ověřování stálosti<br>vlastností | Harmonizovaná<br>technická<br>specifikace |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Reakce na oheň                                                                    | třída A1                                         | Systém 4                                                | EN 998-1:2016                             |
| Absorpce vody                                                                     | Wc 2                                             | Systém 4                                                |                                           |
| Koeficient propustnosti vodních par                                               | $\mu \leq 40$                                    |                                                         |                                           |
| Přidržnost:                                                                       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:C}$          |                                                         |                                           |
| Tepelná vodivost ( $\lambda_{10,\text{dry}}$ )<br>(tabulková hodnota dle EN 1745) | 0,82 W/(m·K) pro P=50%<br>0,89 W/(m·K) pro P=90% |                                                         |                                           |
| Trvanlivost                                                                       | 25 cyklů (dle ČSN 72 2452)                       |                                                         |                                           |
| Nebezpečné látky                                                                  | v souladu s EN 998-1                             |                                                         |                                           |

Specifická technická dokumentace:

102/18

Výkon bez dalšího ověřování:

Reakce na oheň: A1

Spĺňuje požadavky:

Obsah organických látek: < 1 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.  
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává  
na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

  
.....  
Ing. Martin Polák  
jednatel společnosti