



Protector PLUS - ebenově černá

SET HROMOSVODOVÝ HŘEBENÁČ + PŘÍCHYTKA

Použití: Pro upevnění vodiče hromosvodu

Hromosvodový hřebenáč se dodává v setu s jednou příchytkou. Stejně jako hromosvodová taška, jsou tvarovkami určenými pro instalaci systému ochrany před následky úderu blesku na střešní krytinu. V betonovém nálitku o výšce 30 mm je na tělese hřebenáče vsazena podpěra vodiče vedení hromosvodu. Podpěra je vyrobena z nerezové oceli a je konstrukčně řešena tak, že je k ní vodič připevněn ve vzdálenosti 70 mm od povrchu hřebene. Doporučený utahovací moment je max. 20 Nm. Připevnění vodiče k podpoře je zajištěno šroubem M8 x 20 mm z nerezové oceli. Průměr upevňovaného vodiče 8 - 10 mm. Boční zatížení cca 200 N, podélné zatížení cca 50 N.

Barvy: v barvách základních tašek

Určeno pro model: Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO, Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS, Tegalit NOVO, Reviva NOVO, Reviva, Moravská taška Protector PLUS, Bramac Max, Bramac Max 7°

Připevnění: 1 příchytka hřebenáče a 1 vrut/hřebík přes příchytku hřebenáče

Rozměry: 250/218 x 450 mm

Krycí délka: min. 400 mm - max. 425 mm

Výška podpěry vodiče: 70 mm

Hmotnost: cca 4,85 kg/ks

Spotřeba: cca 1 ks/ 0,8 m délky vodiče

Výhody:

- hospodárné a estetické řešení
- rychlé pokládání
- nenarušuje se celistvost střešního pláště, zejména se nesnižuje jeho těsnost proti větrem hnanému sněhu a dešti
- hromosvodový nástavec je ukončen prvkem z nerezové oceli
- lze použít pro všechny typy hromosvodových vodičů - pozink, měď, nerez apod.
- z výroby zhotovený otvor pro hřebík Ø 4 mm