

VINYL PROJECT 5,0 mm - 0,30

TECHNICKÝ LIST

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI A BALENÍ	
Kolekce	VIXPEC PLANK
Rozměry	1 220 x 180 mm
Tloušťka – celková	5,0 mm
Opotřebitelná vrstva	0,30 mm
Konstrukce produktu	1,0 mm IXPE
Detaily hran	4 strany mikro zkosení
Povrch	Extrémní ochrana povrchu
Reliéf	Celkové reliéfy
Patentovaný klikací systém	DL100
Hmotnost na jednotku plochy	8105 g/m²
Kusů/karton	10 kusů
Vydatnost/karton	2,20 m²
Pokrytí/paleta	55 kartonů (121 m²)
Pokrytí/kontejner	20 palet (2 420 m²)

EVROPSKÉ / MEZINÁRODNÍ NORMY – ZNAČKA CE			
Popis	Standard	Symbol	Výsledky
Certifikace CE	EN 14041		Viz výsledky níže
Reakce na oheň	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		Klasifikace Bfl-s1
Obsah PCP (pentachlorfenolu)	EN 14041		Není detekovatelný
Emise formaldehydu	EN 717-1		Třída E1
Odolnost proti uklouznutí (suchá)	EN 13893		Třída DS
Tepelná odolnost Tepelná vodivost	EN 12667		R23= 0,047 [(m²·K)/W] λ3=0,097 W/m·K

VINYL PROJECT 5,0 mm - 0,30

TECHNICKÝ LIST

EVROPSKÉ / MEZINÁRODNÍ NORMY – OBECNÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY NA KLASIFIKACI			
Popis	Norma	Symbol	Výsledky
Klasifikace (úroveň použití)	EN 16511 EN ISO 10874		Komerční – obecné (třída 32) Viz níže uvedené normy
Odolnost proti opotřebení IP, metoda A	EN 13329, Příloha E		≥4 000 cyklů
Odolnost proti nárazu (velká koule)	EN 13329+A1, Příloha F		≥1800 mm
Odolnost proti mikroškrábancům [třída]	EN 16094, Postup A	N/A	MSR-A2
Odolnost proti kolečkovým židlím	EN ISO 4918		po 25 000 cyklech: žádné viditelné poškození
Vliv nohy nábytku	EN ISO 16581 (testováno s typem nohy 0)		Žádné viditelné poškození
Odolnost proti skvrnám [stupeň, podle skupiny]	EN 438-2: Skupina 1 – Pouze 10 minut		Skupina 1, 2 a 3 Stupeň 5
Zbytkové vtlačení	EN ISO 24343-1	N/A	< 0,20 MM
Pevnost v tahu f 0,2 [kN/m]	ISO 24334 Při rychlosti 5 mm/min pro polymerová jádra.		Dlouhá strana ≥ 1,0 kN/m Krátká strana ≥ 1,5 kN/m
Rozměrová stabilita pod vlivem teploty ve směru x a y Zvlnění ve směru z	EN ISO 23999		l≤0,15 % ≤2 mm
Tloušťka (t)	EN 17539		$\Delta t_{\text{průměr}} \leq 0,50 \text{ mm}$, vzhledem k nominální hodnotě $t_{\text{max}} - t_{\text{min}} \leq 0,80 \text{ mm}$ (pro panely s předem připevněnou podložkou)
Délka (l)			Pro uvedené jmenovité hodnoty nesmí žádná naměřená hodnota překročit: $l \leq 1500 \text{ mm}$: $l < 0,50 \text{ mm}$
Šířka (w)			$w_{\text{průměr}} \leq 0,10 \text{ mm}$ (oproti jmenovité hodnotě) $w_{\text{max}} - w_{\text{min}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Pravouhlost (q)			$q_{\text{max}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Rovinnost (s)			$s_{\text{max}} \leq 0,30 \text{ mm/m}$
Rovinnost (f)		N/A	Maximální jednotlivé hodnoty: f_w , $f_{\text{konkávní}} \leq 0,15 \%$, $f_w, \text{konvexní}} \leq 0,20 \%$ $f_l, \text{konkávní}} \leq 0,50 \%$, $f_l, \text{konvexní}} \leq 1,00 \%$
Otvory (o)		N/A	$o_{\text{průměr}} \leq 0,15 \text{ mm}$, $o_{\text{max}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Výškový rozdíl (h)		N/A	$h_{\text{průměr}} \leq 0,10 \text{ mm}$ $h_{\text{max}} \leq 0,15 \text{ mm}$

VINYL PROJECT 5,0 mm - 0,30

TECHNICKÝ LIST

EVROPSKÉ / MEZINÁRODNÍ NORMY – POMOCNÝ VÝKON A BEZPEČNOST			
Popis	Norma	Symbol	Výsledky
Odolnost proti uklouznutí (na mokru)	DIN EN 16115 příloha B	N/A	Třída R10
Elektrické vlastnosti	EN 1815		Antistatické
Světelná stálost	EN ISO 105-B02:2014 pro-postup 3		≥ 6
Izolace proti kročejovému hluku	EN ISO 10140-3, ISO 717-2		ΔLw= 17 dB
Hladina akustického tlaku chůze	EN 16205		Ln,walk,A=79dB(A)
Bezpečnost obsahu produktu	REACH SVHC	N/A	Není detekovatelné
Těžké kovy	EN71-3	N/A	Není detekovatelné
Obsah ftalátů	CPSC-CH-C1001-09.4	N/A	Není detekovatelné

Poznámka

Úroveň Výrobní závod je certifikován podle norem ISO 9001 (systém managementu kvality) a ISO 14001 (systém environmentálního managementu).

Upozornění: Tento dokument představuje aktuální stav znalostí v době jeho vydání a okamžitě nahrazuje všechny předchozí vydání. Může být kdykoli a bez zvláštního upozornění nahrazen, doplněn nebo pozměněn. Před podáním reklamace si prosím ověřte platnost, relevanci a aktuálnost obsahu.

