

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo PP1250-C89/2026

Výrobek – identifikační kód typu	Plný panel 1250-C89
Typové označení	Montované ocelové konstrukce z tenkostěnných C profilů v třídě provedení do EXC2
Zamýšlené použití (místo montáže)	ČESKÁ REPUBLIKA
Výrobce	Skymax Living s.r.o. U Studia 3153/18, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Česká republika IČO: 19475195
Zplnomocněný zástupce	René Hurník
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (OS č. 1020) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-070066372

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Hodnota charakteristiky
Tolerance a geometrické údaje	EXC2 podle EN 1090-2+A1:2024 a příslušné výrobní dokumentace
Svařitelnost	NPD
Lomová houževnatost	NPD
Rázová únosnost	
Reakce na oheň	třída A1
Uvolňování kadmína	NPD
Vyřazování radioaktivity	NPD
Trvanlivost	stupeň P3 - povrchová ochrana Z275 dle EN 10346
Konstrukční charakteristiky	Hodnota charakteristiky
Únosnost	Ocel S350GD + Statický výpočet OK
Deformace v mezním stavu použitelnosti	Projektová dokumentace OK
Únavová pevnost	NPD
Požární odolnost	NPD
Výroba	EXC2
Třída provedení	EXC2 dle EN 1090-2+A1:2024

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce: René Hurník
Podpis



Ostrava dne 15.03.2026



OS 1020

Skymax Living s.r.o.

U Studia 3153/18, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Česká republika

IČO: 19475195

25

EN 1090-1:2009+A1:2011

Plný panel 1250-C89

výkres: celková sestava ozn. 02_Plný panel 1250-LGSF / 01_Plný panel 400MM

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo PP1250-C89/2026

Tolerance a geometrické údaje	podle EN 1090-2+A1:2024 a příslušné výrobní dokumentace
Svařitelnost	NPD
Lomová houževnatost	NPD
Reakce na oheň	třída A1
Uvolňování kadmína	NPD
Vyřazování radioaktivity	NPD
Trvanlivost	stupeň P3 povrchová ochrana Z275

Konstrukční charakteristiky:

Únosnost: ocel S350GD + Statický výpočet OK

Deformace v mezním stavu použitelnosti: Projektová dokumentace OK

Výroba: Podle výrobního výkresu č. 02_Plný panel 1250-LGSF / 01_Plný panel 400MM, třída provedení EXC 2