

Size: 197 x 300 mm

EXCLUSIVE CORK FLOOR

5 (incl. 1mm cork) x 192 x 1235mm



100% Waterproof



Micro Bevel
on 4 Sides



Angle-Tight
Installation



Embossed Surface



Easy To Maintain



Perfect
for Every Room

Size: 197 x 300 mm

Technický list

Exclusive Cork
Floor SPC

Antimikrobiální povrch & Několik vrstev laku

High-End dekorativní vrstva

SPC nosné vysoce odolné jádro

Udržitelná korková podložka



Rozměry	norma	jednotka/požadavek	hodnota
Rozměr (d x š x t)	-	mm	1235 x 192 x 5,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	-	mm	0,55
Hmotnost / box	-	kg/box	22.35
Balení (přebal/paleta)	-	m²	2,608/93,88
Úroveň zatížení: komerční	-	třída	33

Všeobecné vlastnosti

Tloušťka, t	ISO 24346	+0.13 mm/-0.1 mm, max ±0.15 mm	splňuje
Délka, d	ISO 24342	≤ 0,15 % do max. 0,5 mm	splňuje
Šířka, š	ISO 24342	≤ 0,1 % do max. 0,5 mm	splňuje
Pravouhlost, q	ISO 24342	≤0.25 mm / ≤400 mm ≤0.35 mm / ≤400 mm	splňuje
Rovinnost, s	ISO 10582	Délka: ≤ 0,50 % (konkavní) /≤1,0 % (konvexní)	splňuje
		Šířka: ≤0,10 % (konkavní) /≤0,15 % (konvexní)	splňuje
Spáry, o	ISO 10582	≤ 0,15 mm / max ≤ 0,2 mm	splňuje
Výškový rozdíl, h	ISO 10582	0,1 mm / max ≤ 0,15 mm	splňuje

Klasifikované vlastnosti

Rozměrová stálost	ISO 23999	≤ 0,15%	splňuje
Odolnost proti opotřebení IP	EN 13329	≥ 4000 cyklů	splňuje
Odolnost vůči nárazu mm	EN 13329:2006	≥ 1600 mm	splňuje
Odolnost vůči kolečkovým židlím	EN 4918	počet opakování 15000 s	splňuje
Odolnost vůči skvrnám	EN 438-2	skupina 1 a 2: stupeň 5 skupina 3: stupeň 4	splňuje
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	splňuje
Odolnost vůči bobtnání	ISO 24336	≤ 12 %	splňuje
Kročejový útlum	ISO 10140-1	18 dB	splňuje

Bezpečnostní vlastnosti

Hořlavost	EN 13501-1	třída	Bfl -s1
Protiskluznost	DIN 51130/ DIN EN 16165	-	≥ R9
Emise formaldehydu	EN 717-1	třída	≤ 0,12 mg/m²
SVHC	REACH	-	≤ 0,1 %
Tepelný odpor	EN 12664	(m².K)/W	0.042