

TECHNICKÝ LIST

Akustický panely - lamely s ostrou hranou na filcovém podkladu

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Akustický panel je dekorativní nástěnné panely tvořené podkladem z filcové desky (černá) a lamelami MDF s ostrou hranou s fólií v dekoru dřeva. Jsou určeny pouze pro interiérové dekorativní použití.

ROZMĚRY PANELŮ

EGIBI 2600×287

Výška 2600 mm (+/-3 mm), šířka 287 mm (+/-2 mm), 9 lamel 27×12 mm, poslední lamela překrývá spoj.

BAREVNÁ PROVEDENÍ

Filc: černý.

Dekoratивní fólie lamel : dub natura, dub klasik, walnut (ořech)

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

- Filcová deska: tl. 9 mm
- MDF lamely s fólií v dekoru dřeva
- Kovové sponky

POUŽITÍ A OBLAST APLIKACE

Panely jsou určeny k dekorativnímu obkladu stěn v interiéru. Nejsou určeny do vlhkého prostředí. Lze je montovat samostatně nebo spojovat.

POVRCHOVÉ A BAREVNÉ ODCHYLKY

Vlivem technologie výroby mohou vznikat mírné barevné rozdíly mezi výrobními šaržemi i v rámci jednoho panelu.

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT

- Skladovat v suchu a chránit před vlhkostí.
- Panely nesmí být skladovány ve svislé poloze (riziko deformace).
- Nevystavovat teplu a slunci.
- Nečistit chemickými prostředky.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Montážní sada není součástí balení – viz příloha

Postup:

1. Zvolte vhodné montážní lepidlo.
2. Naplánujte rozmístění panelů.
3. Připravte podklad – odstranit prach, mastnotu, volné části.
4. Naneste lepidlo dle instrukcí výrobce.
5. Panel přiložte ke zdi a pevně přitlačte.
6. V případě potřeby podepřete do zaschnutí.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobek není hračka. Montáž musí provádět dospělá osoba. Držet mimo dosah zdrojů tepla.

Dodržovat BOZP.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Teplota: 15–28 °C

Relativní vlhkost: 40–60 %