

Basic-Control

Kontrolní a proplachovací šachta Důležitá součást drenážního systému pro odvodnění budov



Basic control - šachta

Kontrolní, proplachovací a sběrná šachta pro odbornou drenáž budov, vnější průměr D_A 315 mm, se třemi přípojkami DN 100, dodávaná s jednou záslepkou DN 100 a aretovatelným šachtovým poklopem z PP.

Použití:

Jedná se o výrobek určený výhradně jako součást drenážního systému Opti-drän DN 100 (oranžová drenážní trubka dodávaná v 2,5m tyčích) a FF-drän DN 100 (žlutá meliorační trubka dodávaná v 50m kotoučích). DN 100 je zdaleka nejpoužívanější dimenze při drenážování privátních objektů, jako například rodinných domů, chat, garáží, přístřešků a jiných. Oproti standardním šachtám zde díky třem napojením přímo pro DN 100 odpadá nutnost použití redukcí.

Produkt	Obj.číslo	Technické údaje	Balení	
Basic-control šachta	585.01.315	šachta z PVC-U; D_A 315; D_i 285; bez lapače písku; bez prostoru pro vyplnění zátěžovým materiálem; konstrukční výška 70 cm; užitečná výška 65 cm; se třemi nátoky DN100 pro drenážní potrubí Opti-drän nebo FF-drän; s jednou záslepkou a poklopem z PP	12 ks/pal.	
Basic-control šachtový prodlužovací nástavec	585.04.315	Basic-control šachtový prodlužovací nástavec z PVC-U; D_A 315; D_i 285; konstrukční výška 105 cm; užitečná výška 80 cm	16 ks/pal.	
Basic-control šachtový poklop (PP)	585.08.315	s aretací	1 kus	
Basic-control záslepka DN 100	566.80.120	DN 100	1 kus	

Další informace na dotaz