

LARX Heating Mat topná rohož

POPIS A KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- + Topná rohož s precizní konstrukcí
- + Navržená pro dlouhou životnost přímo pod podlahovou krytinou
- + Nízká tloušťka pro minimální navýšení konstrukce podlahy
- + Samolepicí síť pro jednoduchou instalaci
- + Rychlý náběh a regulace teploty
- + Vhodná pro komfortní a hlavní vytápění
- + Vhodná pro novostavby i rekonstrukce
- + Vhodné pro koupelny, kuchyně, chodby i obytné místnosti
- + Možno použít s dlažbou, vinylem, pvc, epoxidovými stěrkami apod.



TECHNICKÝ POPIS

Technické parametry LARX Heating Mat

Označení produktu	LARX Heating Mat
Napájení	230 V
Plošný Výkon	160–1280 W/m ²
Tloušťka rohože	4 mm
Šířka rohože	50 cm
Délka rohože	od 2 do 16 m (plocha od 1 m ² do 8 m ²)
Připojovací vodiče	3 m, dvoužilové
Odpor topné části	podle velikosti
Krytí	IP67 (topná část)
Max. provozní teplota	při aplikaci v lepidle: cca 27–29 °C povrchu
Účinnost	99 %

POUŽITÍ

- + Komfortní vytápění a temperace podlahy
- + Hlavní vytápění v nízkoenergetických domech
- + Vhodné pod keramické dlažby, přírodní kámen, vinyl, pvc podlahy, epoxidové stěrky
- + Vhodné do koupelen, kuchyní, chodeb i obytných místností

DÉLKA LARX HEATING MAT



Všechny rohože mají jednotnou šířku 50 cm. Délku nelze zkracovat, ale po nastřížení nosné tkaniny je možné je ohnout. Všechny varianty jsou vybaveny 3 metry dlouhými přírodními kabely, včetně zemního vodiče.

OBSAH BALENÍ

- + Topný vodič s vysokou odolností
- + Samolepicí síť pro snadnou instalaci

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace a připojení topné rohože musí být provedena kvalifikovanou osobou podle platných norem. Rohož nesmí být zkracována ani přetínána. Musí být chráněna před mechanickým poškozením při pokládce. Před instalací a uvedením do provozu je nutné ověřit izolační odpor rohože.