

LARX Carbon Kit ECO

POPIS A KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- + Uhlíková fólie s kompletním příslušenstvím pro jednoduchou instalaci
- + Navržena pro dlouhou životnost
- + Suchá nebo mokrá instalace dle typu produktu
- + Minimální tloušťka pro zanedbatelné navýšení konstrukce podlahy
- + Vysoká účinnost přeměny elektřiny na teplo (99 %)
- + Možno použít jako hlavní nebo doplňkový zdroj vytápění
- + Vhodné pro novostavby i rekonstrukce
- + Balení obsahuje vše potřebné k instalaci
- + K dispozici v 7 rozměrech od 0,8 m² do 2,5 m² (délky 1,6 až 5 m při šíři 50 cm)



TECHNICKÝ POPIS

Technické parametry LARX Carbon Kit ECO

Označení produktu	LARX-CKE100W050SXXXXL
Napájení	230 V
Výkon	100 W/m ²
Tloušťka fólie	0,4 mm
Šířka fólie	50 cm
Délka fólie	od 1,6 m do 5 m (dle varianty)
Připojovací vodiče	3 m, dvoužilové
Účinnost	99 %
Typ instalace	suchá
Označení produktu	LARX Carbon Kit eco

POUŽITÍ

- + Suchá instalace přímo pod plovoucí podlahové krytiny (laminát, vinyl, dřevo)
- + Komfortní i hlavní vytápění
- + Vhodné pro rezidenční i komerční prostory

DÉLKA LARX CARBON KIT



Lze zkracovat po 20 cm. Izolační samolepky jsou součástí sady.

OBSAH BALENÍ

- + Uhlíková fólie
- + Připojovací vodiče (L, N) délky 3 m
- + Izolační samolepky pro zkracování délky
- + Výrobní štítek o testování s certifikačním odporem
- + Návod k instalaci
- + Záruční list
- + Samolepka podlahového vytápění do rozvaděče

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou dle platných norem. Před instalací odpojte systém od napětí. Fólie nesmí být mechanicky poškozena nebo zkracována napříč šířkou. Nutné ověřit správný izolační odpor před instalací a spuštěním systému.