

PFT LOTUS XS

Malý, šikovní a levný kontinuální mixér

PFT LOTUS XS je vhodný pro všechny předem namíchané suché malty o zrnitosti do 4 mm. Pro každého, kdo chce kombinovat vyšší kvalitu a racionálnější – v kvalitě PFT, za skvělou cenu! Kromě verzí s ocelovou míchací trubicí jsou k dispozici také stroje se snadno čistitelnou pryžovou míchací trubicí.

TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Obj. č.	Typ stroje
00246057	LOTUS XS Malta (Ocelová míchací trubice)
00754072	LOTUS XS r Malta (Gumová míchací trubice)
00754070	LOTUS XS Tmel (Ocelová míchací trubice)
00754071	LOTUS XS r Tmel (Gumová míchací trubice)

Míchací výkon	max. 20 l/min
Hlavní motor	230 V, 1 fáze, 50 Hz, 1,3 kW, 280 min ⁻¹
Míchací roura	Ocelová / Gumová míchací trubice
Kolečka	2 kolečka
Přípojka vody	Geka DN12 – 2,5 bar provozní tlak
Ovládání	Start/Stop
Objem zásobníku	50 l
Rozměry: D/Š/V	1,240 / 635 / 1,010 – 1,150 mm
Výška plnění	1,010 – 1,150 mm, nastavitelná
Výška výtoku	570 – 710 mm, nastavitelná
Hmotnost	~ 70 kg

Poznámka:
Míchací výkon závisí na použitém materiálu.



VÝHODY NA PRVNÍ POHLED



- 1** Nekomplikovaná přestavba LOTUS XS z ocelové na pryžovou míchací trubici a naopak
- 1** Pohodlná přeprava – rukojeť na rouře
- 2** Jednoduchý a rychlý přechod z malty na tmel a naopak
- 3** Dodatečně namontovaný průtokoměr vody*
- 4** Odnímatelný podstavec
- 5** Redukční ventil vodní armatury
- Snadné a důkladné čištění a také prevence usazeného materiálu díky pryžové mixážní zóně**
- Vejde se do všech aut kombi
- Minimální údržba a čištění
- Ochrana proti neoprávněné manipulaci
- Konzistentní kvalita míchání
- Jednoduše zastavitelný pod čerpadlo, naplnění ze kbelíku nebo z kolečka

* již součástí dodávky LOTUS XS pro aplikace tmelů
** týká se verze LOTUS XS r (obj. č. 00754071 tmel a 00754072 malta)



ROZSAH POUŽITÍ

- Vyrovnávací a spárovací hmoty
- Zdicí malty pro lehké zdivo
- Lepidla a armovací malty
- Potěr
- Vyrovnávací hmoty
- Škrábané a zatočené omítky
- Cementová a izolační omítka
- Restaurování a jemný render

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 3 x 2.5 mm², BLA 2-16 A – 25 m
- Vodní hadice DN19 Geka | Geka – 40 m
- Sada pro dodatečné vybavení průtokoměrem 100 - 1,000 l/h
- PFT TROLLEY – sklápěcí vozík
- Sada pro přestavbu z ocelové na pryžovou míchací trubici
- Konverzní sada pro aplikaci tmelů
- Konverzní sada pro nanášení malty

OBJ. Č.

- 20423400
- 20212100
- 00514763
- 00535699
- 00767145
- 00767144
- 00767143



Záruka servisu PFT

Prodejní a servisní centra PFT na celém světě budou i v příštích desetiletích úzce spolupracovat se zákazníky, budou jim předávat technické znalosti a zajišťovat servis.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Veškerá práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT LOTUS XS – CZ/06.22/PFT