

**MFE 40 (604040500) fréza na zdivo****Plastový kufr**

Objednací číslo 604040500

EAN 4007430327581



Zástupný obrázek



- Ideální pro elektroinstalace k pokládání kabelů a chrániček pod omítku s hloubkou frézování do 40 mm
- Maximální postup práce díky silnému motoru, konstantním otáčkám a dvoustupňové vysoce výkonné převodovce
- Robustní kryt z hliníkového odlitku s gumovými válečky a optimálním uspořádáním rukojeti po pohodlné vedení stroje
- Posuvný řez pro optimální pohled na značkovací čáru
- Nastavitelná šířka drážky a hloubka řezu
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC): Rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
- Elektronický pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění pro bezpečnou práci
- Signál LED informuje o přetížení, popř. aktivní ochraně proti opětovnému rozběhnutí
- Čistá práce bez prachu díky přípojce univerzálního vysavače Metabo (certifikováno s ASR 35 M ACP)
- Vhodné k drážkování do šířky 30 mm bez střední příčky v jednom pracovním úkonu (se speciálním příslušenstvím)
- Vhodné také k řezání s pouze jedním diamantovým řezným kotoučem
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení převodů při zablokování kotouče pro bezpečnou práci

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Nastavitelná hloubka řezu      | 10 - 40 mm                   |
| Možná šířka drážky             | 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm |
| Ø řezných kotoučů              | 125 mm                       |
| Jmenovitý příkon               | 1900 W                       |
| Odevzdaný výkon                | 1120 W                       |
| Počet otáček při volnoběhu     | 5000 /min                    |
| Otáčky při jmenovitém zatížení | 4200 /min                    |
| Točivý moment                  | 6 Nm                         |
| Hmotnost bez síťového kabelu   | 4.6 kg                       |
| Délka kabelu                   | 4 m                          |

### Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 93 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 104 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

Distanční kroužky  
 2 diamantové řezné kotouče  
 upínací matice  
 Klíč na matice se dvěma otvory  
 Vylamovací dláto  
 plastový kufr