

Návod Půjčovna:

ŘEZAČKA POLYSTYRENU SPEWE 112 SL-28



Pronájem obsahuje:

ŘEZAČKA POLYSTYRENU SPEWE 112 SL-28 bez kufru

- DRÁT ODPOROVÝ typ TiStal 0,65mm x 14m (náhradní v případě přerušení)
- Nářadí (kleště, klíč), pro výměnu odporového drátu
- Převážná taška

Popis:

Příruční a lehká řezačka izolací EPS, XPS se žhavicím drátem SPEWE 112SL-28 je praktický a přesný špičkový přístroj. Používá se jako stolní model nebo jako závěsné zařízení instalované pomocí držáku na lešení nebo zábradlí (je součástí dodávky) a rovněž také jako samostatně stojící přístroj s doplňkovou vzpěrou (není součástí dodávky). Integrované zarážky jsou ideální pro rychlé a časově úsporné opakované provádění pokosových, drážkových nebo šikmých řezů.

Základní vlastnosti:

Otočné řezací rameno s jezdcem pro nastavení sklonu pro opakování stejných řezů. Otočný omezovač hloubky řezu pro drážkové nebo podélné řezy. Pomocí ovládacího tlačítka se zajistí, aby byl přístroj v provozu pouze tehdy, pokud je to skutečně potřeba. Lze použít ihned bez nažhavení. Přesná a bezúdržbová kuličková ložiska. Integrovaný transformátor s pojistkou. Jednoduchá montáž doplňkových nohou pro použití jako stojací přístroj. Přehledná stupnice na základní desce pro přesné jednotlivé šikmé řezy. Seřizovací šroub pro přesné nastavení úhlu řezu a upínací páčka pro individuální upevnění vodící lišty. Možnost volby ze široké nabídky variant řezů.

Technické parametry:

Délka řezu: 127 cm

Tloušťka desky: 28,5 cm

Hmotnost přístroje: 11,6 kg

Řezání: termické (tepelné)

Napájení: 230 V/50 Hz