

Zkrácený návod k použití:

Shozy na stavební suť GEDA



Vybavení k pronájmu:

SHOZ suťový GEDA 1,1 m (SHOZ 1,1 m COMFORT, vroubkovaný, oranžový)
- 1ks shoz = 1 bm v sestavě suťových shozů

Násypka suťová PVC GEDA (NÁSYPKA - šíře otvoru 0,76 m)
- 1ks v sestavě suťových shozů



Rám základní GEDA (RÁM SHOZOVÝ)

- pro montáž na lešení, parapetní svorky apod. konstrukce



Rám okenní GEDA (SVORKA PARAPETNÍ (2ks/bal))

- pro uchycení na parapety, nadezdívky apod.




Vložka otěrová, plechová (VLOŽKA OTĚROVÁ PLECHOVÁ)

- 3ks do spodních shozů v sestavě při odklonu sestavy od kolmého směru



Vrátek ruční s 21m lanem (VRÁTEK RUČNÍ s 21 m lanem)

- pro pohodlnou a rychlou montáž sestavy při použití základního rámu



Popis:

Jsou určené pro bezpečnou dopravu stavebního materiálu, vznikajícího při rekonstrukcích, demolcích nebo bourání, z vyšších pater budov přímo do přistaveného kontejneru. Shozy na suť GEDA jsou na základě rozmanitých možností připevnění vhodné téměř pro všechny situace montáže. Montáž suťových shozů se zpravidla provádí pomocí ručního navijáku upevněného na základní rám. Při použití jiné montážní pomůcky je nutné zajistit, aby byla vhodná pro tento účel použití a existující zátěž. Otěrové vložky jsou použity pro místo odklonu z kolmého spádu a slouží u shozů na suť jako ochrana proti nárazu a nadměrnému opotřebení v ohybu.

Nejčastěji použitá sestava suťových shozů je montována k lešení nebo do okenních otvorů.

- montáž na lešení se provádí pomocí základního rámu upevněného na lešeňové trubky
- montáž do okna nebo na nadezdívku se provádí pomocí základního rámu upevněného na parapetní svorky

Technické údaje:

Průměr potrubí 500 x 400 mm

Snadno přepravitelné, montovatelné, nehlučné.

Stavební shoz na suť z umělé hmoty.