

Návod Půjčovna:

VYSAVAČ pro řemeslníky STARMIX ISP iPulse L-1635 EWS Top



Pronájem obsahuje:

VYSAVAČ STARMIX ISP iPulse L-1635 EWS Top pro řemeslníky

Sada příslušenství EWS (obj. č. 072401):

1x hadice 35mm x 5m (413235)

1x nerezová držadlová trubice s přísáváním (421445)

2x nerezová trubice 50cm (424842)

1x štěrbinová hubice 22cm (417011)

1x stupňovitá přechodka pro elektronářadí 25,5-38mm (425719)

1x prachová hubice s vložkou pro pevné podlahy šíře 37cm (414706)



Další příslušenství k tomuto stroji – prodej:

SÁČEK DO VYSAVAČE vliesový FBV 25/35 litrů (5ks/bal.) (obj. č. 411231):



pro suché vysávání

SÁČEK DO VYSAVAČE PE vyprazd. 25/35 litrů - pro ISC/ISP L, M a H (5ks/bal.) (obj. č. 425764):



pro mokré vysávání

Popis:

Nová verze vysavače ISP iPulse přináší až o 20% vyšší výkon a vylepšenou výbavu v podobě Smartixů - úchyty pro systainery, vodícího madla, otočné úchyty pro sáčky a úchyty pro příslušenství.

Vysavač je vybaven automatickým elektromagnetickým impulsním oklepem filtrů, který probíhá během práce v těch nejtvrděších podmínkách ve výrobě, v dílně či na stavbě, zásuvkou pro připojení nářadí, plynulou regulací výkonu, světelnou kontrolkou filtru, madlem s držákem na kabel a hadice, plynulým rozběhem a doběhem a detekcí množství vody. Vysává prach třídy "L" přímo z připojeného elektronářadí při broušení, řezání, frézování a vrtání. Vysává prach z betonu, sádky, kamene, cementu, dřeva, barvy a laků, avšak ne zdraví škodlivé prachy. Určen na mokré i suché vysávání, antistatické použití.

Zapnutí vysavače

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Nastavte spínač do polohy >IR< - vysavač se okamžitě spustí.
- Nastavte spínač do polohy >A< nebo >AR < - vysavač je v pohotovostním režimu pro elektrický přístroj.

Seřízení sacího výkonu

- Nastavte otáčky motoru na spínači nebo pomocí vzduchové klapky na rukojeti trubice.

Trvalé čištění filtrů

- Vysavač je vybaven elektromagnetickým čisticím systémem filtrů, který lze použít k čištění jakéhokoli prachu z filtračních patron.
- Filtrační patrony jsou střídavě čištěny jedna po druhé, takže je zajištěno nepřetržité fungování.
- Stálá kontrola hladiny zanesení filtrů měřením rozdílu tlaku, pro absolutně přesné čištění filtrů dle potřeby během provozu.
- Takto je zaručen konstantně vysoký proud vzduchu během provozu, a to i u kritických druhů prachu.

Suché vysávání

- Vysávejte pouze se suchými filtry FKP4300 (416069), vysavačem a příslušenstvím, aby se prach nezachytával a neucpával hadici.
- Vždy používejte filtrační sáčky FBV 25/35 litrů (411231) v kombinaci s filtračními patronami FKP4300 (416069). Tyto sáčky doporučujeme použít vždy při suchém vysávání, podstatně zjednodušují čištění stroje při ukončení práce.

Nasávání kapalin

- Pravidelně čistěte snímače hladiny vody a kontrolujte je z hlediska poškození.
- Vysávat bez filtračního sáčku. Filtrační patrony FKP4300 (416069) jsou vhodné pro mokré vysávání.
- Při vysávání více znečištěných mokrých směsí doporučujeme použití PE odpadního sáčku (425764) do nádoby na nečistoty.
- Vestavěný senzor vypne motor v případě plné nádoby.

- Před vyprázdněním nádoby nejdříve vyjměte sací hadici z kapaliny. V důsledku vysokého sacího výkonu a proudově příznivého tvaru zásobníku může po vypnutí z hadice uniknout malé množství vody.
- Při následném suchém vysávání použijte suché filtry FKP4300 (416069).
- Při častém střídání suchého a mokrého vysávání doporučujeme používat druhou sadu filtrů, přednostně polyesterové kazety se skládaným filtrem FKP4300 (416069).

Vypnutí vysavače

- Nastavte spínač do polohy >0< - vysavač je vypnutý.
- Po vypnutí vytáhněte síťovou zástrčku.

Vyprázdnění kontejneru

- Přípustné pouze u prachů s mezními hodnotami na pracovišti > 1 mg/m³.
- Vypněte vysavač, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Otevřete uzávěry.
- Odejměte ze zásobníku víko a sací hadici.
- Vyprázdněte zásobník.

Čištění

- Kyseliny, aceton a rozpouštědla mohou poškodit části vysavače.
- Vyčistěte nádobu a příslušenství vodou.
- Otřete horní část vlhkým hadříkem.
- Nechte nádobu a příslušenství uschnout.

Technické parametry:

Třída prachu: "L"

Příkon: 1 600 W

Objem proudění: 75 l/s

Podtlak: 280 mbar

Obj. nádoby (hrubý/prach/voda): 35/25/22 l

Hlučnost: 69 db(A)

Rozměry (DxŠxV): 53x40x92cm (včetně madla)

Váha: 16,8kg

Délka přívodního kabelu: 8m

Pracovní dosah: 13-14m