

ručně vedených hutnicích strojů

			Vůbec nebo málo soudržné typy zeminy				Vazké a smíšené typy zeminy				Povrchy vozovek		
Typ stroje	Hmotnostní třída (kg) od-do	Maximální hloubka zhutnění (v závislosti na typu půdy)	Výška vrstvy násypu (cm)	Počet přejezdů	Směs písku a šterku s velkými rozdíly ve velikosti částic	Směs písku a šterku s malými rozdíly ve velikosti částic	Výška vrstvy násypu (cm)	Počet přejezdů	Směs písku a šterku s vysokým podílem jemných částic	Směs písku, kalu a jílu	Výška vrstvy(cm)	Asfalt	Beton, betonová dlažba
	60 - 80	25 cm	- 20	3 - 5	O	O	-15	4 - 6	O	O	3 - 5	X	
	90 - 130	30 cm	20 - 30	3 - 5	X	X	15 - 25	4 - 6	O	O	3 - 5	X	O
	100 - 140	30 cm	20 - 30	3 - 5	X	X	15 - 25	4 - 6	O	O	3 - 5	X	X
	170 - 200	40 cm	20 - 30	3 - 5	X	X	15 - 25	4 - 6	O	O	3 - 5	O	X
	240 - 400	60 cm	25 - 50	3 - 5	X	X	20 - 30	3 - 5	X	O	3 - 5		X
	450 - 600	80 cm	30 - 50	3 - 5	X	X	25 - 35	3 - 5	X	X	3 - 5		X
	650 -	100 cm	40 - 70	3 - 5	X	X	25 - 35	3 - 5	X	X	3 - 5		O
	55 - 80	70 cm	20 - 40	2 - 4	X	X	20 - 30	2 - 4	X	X	3 - 5	O	
	330 - 750	30 cm	20 - 30	4 - 6	O	O	15 - 25	5 - 6	O	O	3 - 5	X	
	1400	100 cm	20 - 50	4 - 6	X	X	15 - 25	4 - 6	X	X			

X

vhodné použití

O

omezené použití

nevhodné použití

